

# VALUE UPS 600, USB Port

<b>Numéro d'article</b>	19.99.3426
<b>Constructeur</b>	VALUE
<b>Référence constructeur</b>	19.99.3426
<b>EAN (pièce unique)</b>	7611990130207



Onduleur compact de technique "line-Interactive" pour PC, composants LAN et appareils périphériques pour stations de travail et serveurs locaux.

- Commandé par microprocesseur
- Réglage automatique de la tension (Buck and Boost)
- Protection de surtension
- Protection téléphone / fax / modem
- Interface USB
- LED pour Buck, Boost, administration des batteries et mise en marche
- Comprend: Onduleur, jeu de câbles, logiciel d'administration pour Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003/7/8

Caractéristiques techniques:

Tension: 180-270 V

Fréquence: 45-55 Hz

## Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	UPS
Types de produits	UPS Line Interactive
Couleur	noir
Comprend	UPS, Software, câbles

Classification selon IEC 62040-3	VI-SS-333
Technologie UPS	Line Interactive
Classe de puissance	600 ... 900 VA
Puissance (VA/W)	600 / 420
Degré d'efficacité	95 %
Autonomie	4 min
Autonomie pleine/demi puissance	4 / 8 min
Poids	4,5 kg
Dimensions (HxLxP)	135 x 97 x 320 mm
Forme de construction	Tour
Tension (entrée)	230 V
Tension (sortie)	230 V
Reglage du voltage de sortie	± 15 %
Fréquence	50 Hz
Type de connexion (entrée)	IEC320 C 14
Sorties	2
Type de connexion (sortie)	2 x IEC320 C 13
Phases entrée / sortie	230V/230V / 50Hz
Protection de surtension	Filtre EMI,- RFI
Nombre max. d'unités d'allongement de durée de vie	0
D'unités d'allongement de durée de vie	--
Slots d'enfichage pour carte adaptateur	0
Slot d'enfichage pour carte adaptateur	--

Interface	USB
USB 2.0 Interface	oui
Batteries Hot Swap	non
Bypass	non
Protection de surtension supplémentaire	Téléphone / Fax
Témoin de fonctionnement	LED
LED témoin de fonctionnement	1 LED
Ecran témoin de fonctionnement	--
Software d'administration OS incluse	Windows
Refroidissement interne	passif
Température de l'environnement	0-40°C

## **Autonomie**

Puissance (VA / W)	Minutes (données constructeur)
600 / 360	2
540 / 324	3
480 / 288	4
420 / 252	5
360 / 216	6
300 / 180	8
240 / 144	12
180 / 108	21
120 / 72	42
60 / 36	95