

DRAKA UC900PE SS23 Câble S/STP AWG 23 noir, au mètre

Numéro d'article	21.05.4036
Constructeur	DRAKA HOLDING
Référence constructeur	CD7679352-
EAN (pièce unique)	8717511116879



- Peut être directement enfoui sous terre
- Câble de catégorie 7 avec manteau de protection

• Structure

Conducteur: cuivre, Ø: 0,56 mm (AWG23)

Isolation: Polyéthylène, Ø 1,4 mm

Blindage des paires: Feuille d'aluminium et plastique

Blindage global: tresse de cuivre étamé

- Propriétés électriques à 20°C±5°C

Résistance ≤ 165 Ohm/km

Isolation (500 V) ≥ 5000 MOhm*km

Capacité à 800 Hz 43 nF/km

Durée du signal ≤ 427 ns/100m

Résistance de raccord à 1 MHz ≤ 10 mOhm/m

Résistance de raccord à 10 MHz ≤ 10 mOhm/m

Résistance de raccord à 30 MHz ≤ 30 mOhm/m

Résistance de raccord à 100 MHz ≤ 60 mOhm/m

Caractéristiques techniques

Constructeur	DRAKA HOLDING
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble d'installation
Couleur	noir
Contenu	1 m
Type de protection	PiMF
Qualité de transmission	Cat7 / Class F
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 23
Type de fils	Fil solide
Rayon de courbure	minimum de 80 mm
Ø externe du câble	9,5 mm
Câble LSOH	non
Matériel du manteau extérieur du câble	PE, noir, Wdd. 1,5 mm
Particularités techniques	utilisation extérieure