ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat.6 (Classe E) fils tressés, 300m

Numéro d'article	21.15.0892
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.15.0892
EAN (pièce unique)	7611990110353

• Câble adapté au câblage dans les bâtiments
• Impédance: 100 Ohm
• 21.15.1889: Anti Halogène (LSZH)
• Structure: 8 fils tresse en cuivre, AWG26
• Blindage par paire par feuille d'aluminium.
• Blindage total par tresse en cuivre étamé
• Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:
21.15.0890 ROLINE Câble solide S/FTP Cat.6 / Classe E
25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Boîtier / Embase de raccordement Cat.6 / Classe E
26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Panneau de brassage 19" Cat.6 / Classe E gris / noir
21.15.0835 ROLINE Câble Patch S/FTP avec connecteurs RJ45
Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe E pour une longueur de 100 m par un laboratoire GHMT AG (rapports de test Nr. z2364b-10-D / z2365b-10-D)

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair

Types de produits	Câble d'installation
Couleur	gris
Longueur	300 m
Contenu	300 m
Type de protection	SFTP
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 26
Type de fils	Tresse
Câble LSOH	non
Matériel du manteau extérieur du câble	PVC