ROLINE Câble FO $50/125\mu m$ OM4, LC/LC, UNIBOOT, violet, 5 m

Numéro d'article 21.15.8654

roline

Constructeur

ROLINE

Référence constructeur

21.15.8654

EAN (pièce unique)

7630049634213







Les câbles ROLINE à fibres optiques de type Uniboot en qualité de fibre OM4 avec gaine LS0H et connecteurs LC sont destinés, grâce à leur qualité ROLINE, à être utilisés dans des câblages à fibres optiques hautement performants.

- \bullet Cordon de brassage à fibres optiques sans halogène avec connecteurs LC et avec fibres multi-mode 50/125 μm selon OM4
- Câble uniboot et connecteur pour les environnements à haute densité
- La polarité de la fibre optique peut être modifiée facilement et sans outil spécial
- Connecteurs de haute qualité avec férules en céramique
- Matériel et confection de qualité ROLINE
- Gaine de câble en matériau LS0H
- Couleur du câble : violet

distances.

• Remarque: les câbles sont disponibles dans les longueurs suivantes: 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m et 20m

• Couleur: violet

Caractéristiques techniques		
Constructeur	ROLINE	
Groupe de produits	Câble fibre optique	
Types de produits	Câble Patch FO OM4	

Couleur	violet
Longueur	5 m
Nombre de fibres	2
Structure des fils	fil compact
Type de câble	Câble Duplex
Câble extérieur	non
Diamètre de fibre	Multimode 50/125μm OM4
Raccordement	LC / LC
Type de connecteur face 1	LC
Type de connecteur face 2	LC
Min. rayon de courbure, statique	20 mm
Min. rayon de courbure, dynamique	40 mm
Couleur (câble)	violet
Couleur (câble) Croisé	violet oui
Croisé	oui
Croisé Ø externe du câble Manteau externe du	oui 2 mm
Croisé Ø externe du câble Manteau externe du câble	oui 2 mm LS0H
Croisé Ø externe du câble Manteau externe du câble Câble LSOH Retardateur de flamme	oui 2 mm LS0H oui
Croisé Ø externe du câble Manteau externe du câble Câble LSOH Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Á faible dégagement de fumée selon IEC 61034-	oui 2 mm LS0H oui oui
Croisé Ø externe du câble Manteau externe du câble Câble LSOH Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Á faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Sans halogène selon IEC	oui 2 mm LSOH oui oui oui
Croisé Ø externe du câble Manteau externe du câble Câble LSOH Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Á faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Sans halogène selon IEC 60754-2	oui 2 mm LS0H oui oui oui oui
Croisé Ø externe du câble Manteau externe du câble Câble LSOH Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Á faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Sans halogène selon IEC 60754-2 Perte max. d'insertion	oui 2 mm LS0H oui oui oui oui

Hauteur du colis	10 mm
Largeur du colis	150 mm
Profondeur du colis	150 mm
Poids du paquet	0.08 kg