

ROLINE LWL-Kabel duplex 50/125µm OM4, LC/LC, UNIBOOT, violett, 10 m

Artikelnummer	21.15.8656
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	21.15.8656
EAN (Einzelstück)	7630049634237



ROLINE LWL-Patchkabel des Typs Uniboot in OM4-Faserqualität mit LS0H-Mantel und LC-Steckern sind mit ihrer ROLINE-Qualität zum Einsatz in hoch-performanten LWL-Verkabelungen gedacht.

- Halogenfreies LWL-Patchkabel mit LC-Steckern und mit Multi-Mode-Fasern 50/125 µm gemäß OM4
- Uniboot-Kabel und Stecker für hochverdichtete Umgebungen
- Die LWL-Polarität kann einfach und ohne Spezialwerkzeug geändert werden
- Stecker hoher Qualität mit Keramik-Ferrulen
- Material und Konfektion in ROLINE-Qualität
- Kabelmantel aus LS0H-Material
- Kabelfarbe: violett

Uniboot-Kabel sind ideal in einer hochverdichteten Umgebung. Verglichen mit herkömmlichen Duplex-Kabeln sind die Uniboot-Kabel kompakter und nur einen Außenmantel für die zwei Fasern. Auch die Änderung der LWL-Polarität ist einfach und ohne Spezial-Werkzeug möglich.

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Fiber Optic Kabel
Produkttyp	LWL-Patchkabel OM4

Farbe	violett
Länge	10 m
Anzahl Fasern	2
Aderaufbau	Kompaktader
Kabeltyp	Duplexkabel
Aussenkabel	nein
Faserquerschnitt	Multimode 50/125µm OM4
Anschlüsse	LC / LC
Seite 1 Typ des Anschlusses	LC
Seite 2 Typ des Anschlusses	LC
Min. Biegeradius, statisch	20 mm
Min. Biegeradius, dynamisch	40 mm
Farbe (Kabel)	violett
Gekreuzt	ja
Aussen-Ø Kabel	2 mm
Aussenmantel Kabel	LSOH
Kabel LSOH	ja
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2	ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	ja
Max. Einfügungsdämpfung	0.3 dB
Min. Rückflusdämpfung	30 dB
Gewicht	67.5 g
Verpackungshöhe	10 mm

Verpackungsbreite	180 mm
Verpackungstiefe	180 mm
Paketgewicht	0.1 kg