

ROLINE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, connecteurs Low-Loss, turquoise, 10 m

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 21.15.8828 |
| Constructeur | ROLINE |
| Référence constructeur | 21.15.8828 |
| EAN (pièce unique) | 7611990120031 |



LSOH

- Vers le futur en toute sécurité! La qualité des fibres OM3 associée à des connecteurs "Low-Loss" assure une qualité de transmission particulièrement bonne, même à de très grandes largeurs de bandes.
- Matériel et confection en qualité ROLINE
- Les câbles, confectionnés avec des connecteurs "Low-Loss", affichent des valeurs particulièrement bonnes en ce qui concerne l'atténuation de signal et la réflexion. A titre de comparaison:
 - Atténuation typique d'un câble LC standard: 0,5 dB
 - Atténuation typique d'un câble LC "Low-Loss": 0,15 dB
- Tous les câbles sont livrés en version Duplex avec des fibres 50/125µm
- Remarque: les câbles ne sont disponibles que dans les longueurs suivantes: 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m et 10m
- Couleur: turquoise

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|---------------------|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | Câble fibre optique |
| Types de produits | Câble Patch FO OM3 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Couleur | turquoise |
| Longueur | 10 m |
| Nombre de fibres | 2 |
| Structure des fils | fil compact |
| Type de câble | Câble Duplex |
| Câble extérieur | non |
| Diamètre de fibre | 50/125µm OM3 |
| Raccordement | LC / LC |
| Type de connecteur face 1 | LC |
| Connecteur face 1 Ferrule | Low-Loss |
| Type de connecteur face 2 | LC |
| Connecteur face 2 Ferrule | Low-Loss |
| Embout de soulagement en kevlar | oui |
| Ø externe du câble | 2,8x6 mm |
| Manteau externe du câble | LS0H |
| Câble LS0H | oui |