Glasfaser-Teilnehmerabschluss Gf-TA 42

Montageanleitung Gf-TA

MADE IN GERMANY

Material	PC ABS, UL94 V-0
Maße	80x80x25 mm
Farbe	weiß, RAL 9010
Spleißschutzhalter	Crimpspleiß
Kabeleingang Anzahl	8
Kabel Durchmesser	2-5 mm
Temperatur - Lagerung	-10 °C - +60 °C
Temperatur - Installation	-10 °C - +60 °C
Temperatur - In Betrieb	-20 °C - +60 °C

All rights reserved - ZVK GmbH, D-85748 Garching near Munich, Parkring 11, Phone: +49 (0)89 - 31 20 349 0 // Fax: +49 (0)89 - 31 20 349 220, www.zvk-gmb.de / www.dcenter.de
Drawings contain information that is property to ZVK GmbH and should not be used without written permission

Gf-TA 42
unbestückt

Bestellnummer	GFTA42
Verpackungseinheit	1 Stück

All rights reserved - ZVK GmbH, D-85748 Garching near Munich, Parkring 11, Phone: +49 (0)89 - 31 20 349 0 // Fax: +49 (0)89 - 31 20 349 220, www.zvk-gmb.de / www.dcenter.de
Drawings contain information that is property to ZVK GmbH and should not be used without written permission

Gf-TA 42
1x LC-D/APC

Bestellnummer	GFTA421K
Kupplung | Anzahl	1x
Kupplung | Laser und Staubschutz	Staubschutzkappe und innenliegender Lasershutter
Kupplung | Einfügedämpfung	max. 0,20 dB
Kupplung | Steckzyklen	500
Verpackungseinheit	1 Stück

All rights reserved - ZVK GmbH, D-85748 Garching near Munich, Parkring 11, Phone: +49 (0)89 - 31 20 349 0 // Fax: +49 (0)89 - 31 20 349 220, www.zvk-gmb.de / www.dcenter.de
Drawings contain information that is property to ZVK GmbH and should not be used without written permission

Gf-TA 42
2x LC-D/APC

Bestellnummer	GFTA422K
Kupplung | Anzahl	2x
Kupplung | Laser und Staubschutz	Staubschutzkappe und innenliegender Lasershutter
Kupplung | Einfügedämpfung	max. 0,20 dB
Kupplung | Steckzyklen	500
Verpackungseinheit	1 Stück

All rights reserved - ZVK GmbH, D-85748 Garching near Munich, Parkring 11, Phone: +49 (0)89 - 31 20 349 0 // Fax: +49 (0)89 - 31 20 349 220, www.zvk-gmb.de / www.dcenter.de
Drawings contain information that is property to ZVK GmbH and should not be used without written permission

Gf-TA 42
1x LC-D/APC
inkl. 2x LC/APC Pigtails

Bestellnummer	GFTA422P
Kupplung | Anzahl	1x
Kupplung | Laser und Staubschutz	Staubschutzkappe und innenliegender Lasershutter
Kupplung | Einfügedämpfung	max. 0,20 dB
Kupplung | Steckzyklen	500
Pigtail | Anzahl	2x
Pigtail | Einfügedämpfung	typ. 0,12 dB / max. 0,25 dB
Pigtail | Rückflussdämpfung	>= 70 dB
Pigtail | Steckzyklen	1000
Pigtail | Faser Typ	G.657.A2
Pigtail | Faser Länge	1,00 m
Verpackungseinheit	1 Stück

All rights reserved - ZVK GmbH, D-85748 Garching near Munich, Parkring 11, Phone: +49 (0)89 - 31 20 349 0 // Fax: +49 (0)89 - 31 20 349 220, www.zvk-gmb.de / www.dcenter.de
Drawings contain information that is property to ZVK GmbH and should not be used without written permission

Gf-TA 42
2x LC-D/APC
inkl. 4x LC/APC Pigtails

Bestellnummer	GFTA424P
Kupplung | Anzahl	2x
Kupplung | Laser und Staubschutz	Staubschutzkappe und innenliegender Lasershutter
Kupplung | Einfügedämpfung	max. 0,20 dB
Kupplung | Steckzyklen	500
Pigtail | Anzahl	4x
Pigtail | Einfügedämpfung	typ. 0,12 dB / max. 0,25 dB
Pigtail | Rückflussdämpfung	>= 70 dB
Pigtail | Steckzyklen	1000
Pigtail | Faser Typ	G.657.A2
Pigtail | Faser Länge	1,00 m
Verpackungseinheit	1 Stück

All rights reserved - ZVK GmbH, D-85748 Garching near Munich, Parkring 11, Phone: +49 (0)89 - 31 20 349 0 // Fax: +49 (0)89 - 31 20 349 220, www.zvk-gmb.de / www.dcenter.de
Drawings contain information that is property to ZVK GmbH and should not be used without written permission

Gf-TA 42
1x LC-D/APC
mit vorkonfektionierter Leitung

xxxx = Länge in dm

Bestellnummer	GFTA422Vxxxx
Kupplung | Anzahl	1x
Kupplung | Laser und Staubschutz	Staubschutzkappe und innenliegender Lasershutter
Kupplung | Einfügedämpfung	max. 0,20 dB
Kupplung | Steckzyklen	500
Glasfaserleitung | Anzahl	1x2
Glasfaserleitung | Temperatur	0 °C - +60 °C
Glasfaserleitung | Zugkraft kurzfristig / langfristig	200N / 100N
Glasfaserleitung | Außendurchmesser	2,3 mm
Glasfaserleitung | Faser Typ	ITU-T G.657.A2
Glasfaserleitung | Brandklasse	B2ca-s1a, d0, a1
Zugkraft Einziehhilfe	100N
Verpackungseinheit	1 Stück (5-30m = Ring / >30m = Rollerbox)

All rights reserved - ZVK GmbH, D-85748 Garching near Munich, Parkring 11, Phone: +49 (0)89 - 31 20 349 0 // Fax: +49 (0)89 - 31 20 349 220, www.zvk-gmb.de / www.dcenter.de
Drawings contain information that is property to ZVK GmbH and should not be used without written permission

Gf-TA 42
2x LC-D/APC
mit vorkonfektionierter Leitung

xxxx = Länge in dm

Bestellnummer	GFTA424Vxxxx
Kupplung | Anzahl	2x
Kupplung | Laser und Staubschutz	Staubschutzkappe und innenliegender Lasershutter
Kupplung | Einfügedämpfung	max. 0,20 dB
Kupplung | Steckzyklen	500
Glasfaserleitung | Anzahl	1x4
Glasfaserleitung | Temperatur	0 °C - +60 °C
Glasfaserleitung | Zugkraft kurzfristig / langfristig	200N / 100N
Glasfaserleitung | Außendurchmesser	2,3 mm
Glasfaserleitung | Faser Typ	ITU-T G.657.A2
Glasfaserleitung | Brandklasse	B2ca-s1a, d0, a1
Zugkraft Einziehhilfe	100N
Verpackungseinheit	1 Stück (5-30m = Ring / >30m = Rollerbox)

All rights reserved - ZVK GmbH, D-85748 Garching near Munich, Parkring 11, Phone: +49 (0)89 - 31 20 349 0 // Fax: +49 (0)89 - 31 20 349 220, www.zvk-gmb.de / www.dcenter.de
Drawings contain information that is property to ZVK GmbH and should not be used without written permission