# Glasfaser-Teilnehmerabschluss Gf-TA 42

Montageanleitung Gf-TA

MADE IN GERMANY

| | |
|---|---|
| Material | PC ABS, UL94 V-0 |
| Maße | 80x80x25 mm |
| Farbe | weiß, RAL 9010 |
| Spleißschutzhalter | Crimpspleiß |
| Kabeleingang Anzahl | 8 |
| Kabel Durchmesser | 2-5 mm |
| Temperatur - Lagerung | -10 °C - +60 °C |
| Temperatur - Installation | -10 °C - +60 °C |
| Temperatur - In Betrieb | -20 °C - +60 °C |

All rights reserved - ZVK GmbH, D-85748 Garching near Munich, Parkring 11, Phone: +49 (0)89 - 31 20 349 0 // Fax: +49 (0)89 - 31 20 349 220, www.zvk-gmb.de / www.dcenter.de
Drawings contain information that is property to ZVK GmbH and should not be used without written permission

# Gf-TA 42
# unbestückt

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | GFTA42 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

All rights reserved - ZVK GmbH, D-85748 Garching near Munich, Parkring 11, Phone: +49 (0)89 - 31 20 349 0 // Fax: +49 (0)89 - 31 20 349 220, www.zvk-gmb.de / www.dcenter.de
Drawings contain information that is property to ZVK GmbH and should not be used without written permission

# Gf-TA 42
# 1x LC-D/APC

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | GFTA421K |
| Kupplung \| Anzahl | 1x |
| Kupplung \| Laser und Staubschutz | Staubschutzkappe und innenliegender Lasershutter |
| Kupplung \| Einfügedämpfung | max. 0,20 dB |
| Kupplung \| Steckzyklen | 500 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

All rights reserved - ZVK GmbH, D-85748 Garching near Munich, Parkring 11, Phone: +49 (0)89 - 31 20 349 0 // Fax: +49 (0)89 - 31 20 349 220, www.zvk-gmb.de / www.dcenter.de
Drawings contain information that is property to ZVK GmbH and should not be used without written permission

# Gf-TA 42
# 2x LC-D/APC

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | GFTA422K |
| Kupplung \| Anzahl | 2x |
| Kupplung \| Laser und Staubschutz | Staubschutzkappe und innenliegender Lasershutter |
| Kupplung \| Einfügedämpfung | max. 0,20 dB |
| Kupplung \| Steckzyklen | 500 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

All rights reserved - ZVK GmbH, D-85748 Garching near Munich, Parkring 11, Phone: +49 (0)89 - 31 20 349 0 // Fax: +49 (0)89 - 31 20 349 220, www.zvk-gmb.de / www.dcenter.de
Drawings contain information that is property to ZVK GmbH and should not be used without written permission

# Gf-TA 42
# 1x LC-D/APC
# inkl. 2x LC/APC Pigtails

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | GFTA422P |
| Kupplung \| Anzahl | 1x |
| Kupplung \| Laser und Staubschutz | Staubschutzkappe und innenliegender Lasershutter |
| Kupplung \| Einfügedämpfung | max. 0,20 dB |
| Kupplung \| Steckzyklen | 500 |
| Pigtail \| Anzahl | 2x |
| Pigtail \| Einfügedämpfung | typ. 0,12 dB / max. 0,25 dB |
| Pigtail \| Rückflussdämpfung | >= 70 dB |
| Pigtail \| Steckzyklen | 1000 |
| Pigtail \| Faser Typ | G.657.A2 |
| Pigtail \| Faser Länge | 1,00 m |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

All rights reserved - ZVK GmbH, D-85748 Garching near Munich, Parkring 11, Phone: +49 (0)89 - 31 20 349 0 // Fax: +49 (0)89 - 31 20 349 220, www.zvk-gmb.de / www.dcenter.de
Drawings contain information that is property to ZVK GmbH and should not be used without written permission

# Gf-TA 42
# 2x LC-D/APC
# inkl. 4x LC/APC Pigtails

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | GFTA424P |
| Kupplung \| Anzahl | 2x |
| Kupplung \| Laser und Staubschutz | Staubschutzkappe und innenliegender Lasershutter |
| Kupplung \| Einfügedämpfung | max. 0,20 dB |
| Kupplung \| Steckzyklen | 500 |
| Pigtail \| Anzahl | 4x |
| Pigtail \| Einfügedämpfung | typ. 0,12 dB / max. 0,25 dB |
| Pigtail \| Rückflussdämpfung | >= 70 dB |
| Pigtail \| Steckzyklen | 1000 |
| Pigtail \| Faser Typ | G.657.A2 |
| Pigtail \| Faser Länge | 1,00 m |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

All rights reserved - ZVK GmbH, D-85748 Garching near Munich, Parkring 11, Phone: +49 (0)89 - 31 20 349 0 // Fax: +49 (0)89 - 31 20 349 220, www.zvk-gmb.de / www.dcenter.de
Drawings contain information that is property to ZVK GmbH and should not be used without written permission

# Gf-TA 42
# 1x LC-D/APC
# mit vorkonfektionierter Leitung

xxxx = Länge in dm

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | GFTA422Vxxxx |
| Kupplung \| Anzahl | 1x |
| Kupplung \| Laser und Staubschutz | Staubschutzkappe und innenliegender Lasershutter |
| Kupplung \| Einfügedämpfung | max. 0,20 dB |
| Kupplung \| Steckzyklen | 500 |
| Glasfaserleitung \| Anzahl | 1x2 |
| Glasfaserleitung \| Temperatur | 0 °C - +60 °C |
| Glasfaserleitung \| Zugkraft kurzfristig / langfristig | 200N / 100N |
| Glasfaserleitung \| Außendurchmesser | 2,3 mm |
| Glasfaserleitung \| Faser Typ | ITU-T G.657.A2 |
| Glasfaserleitung \| Brandklasse | B2ca-s1a, d0, a1 |
| Zugkraft Einziehhilfe | 100N |
| Verpackungseinheit | 1 Stück (5-30m = Ring / >30m = Rollerbox) |

All rights reserved - ZVK GmbH, D-85748 Garching near Munich, Parkring 11, Phone: +49 (0)89 - 31 20 349 0 // Fax: +49 (0)89 - 31 20 349 220, www.zvk-gmb.de / www.dcenter.de
Drawings contain information that is property to ZVK GmbH and should not be used without written permission

# Gf-TA 42
# 2x LC-D/APC
# mit vorkonfektionierter Leitung

xxxx = Länge in dm

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | GFTA424Vxxxx |
| Kupplung \| Anzahl | 2x |
| Kupplung \| Laser und Staubschutz | Staubschutzkappe und innenliegender Lasershutter |
| Kupplung \| Einfügedämpfung | max. 0,20 dB |
| Kupplung \| Steckzyklen | 500 |
| Glasfaserleitung \| Anzahl | 1x4 |
| Glasfaserleitung \| Temperatur | 0 °C - +60 °C |
| Glasfaserleitung \| Zugkraft kurzfristig / langfristig | 200N / 100N |
| Glasfaserleitung \| Außendurchmesser | 2,3 mm |
| Glasfaserleitung \| Faser Typ | ITU-T G.657.A2 |
| Glasfaserleitung \| Brandklasse | B2ca-s1a, d0, a1 |
| Zugkraft Einziehhilfe | 100N |
| Verpackungseinheit | 1 Stück (5-30m = Ring / >30m = Rollerbox) |

All rights reserved - ZVK GmbH, D-85748 Garching near Munich, Parkring 11, Phone: +49 (0)89 - 31 20 349 0 // Fax: +49 (0)89 - 31 20 349 220, www.zvk-gmb.de / www.dcenter.de
Drawings contain information that is property to ZVK GmbH and should not be used without written permission