

# ROLINE GREEN Cordon Data Center UTP Cat.6A (Classe EA), LSOH, slim, noir, 2 m

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Numéro d'article       | 21.44.3955    |
| Constructeur           | ROLINE GREEN  |
| Référence constructeur | 21.44.3955    |
| EAN (pièce unique)     | 7630049624184 |



Cat.6A  
Class EA

U/UTP

DATA CENTER  
Product

LSOH

**Cordon confectionné non blindé de catégorie 6A avec des connecteurs RJ45 de qualité. Cordon très fin et flexible pour une utilisation dans des espaces confinés, tels que des centres de données.**

- Cordon à paire torsadée non blindé
- Connecteurs RJ-45 des deux côtés
- Pour une utilisation dans les réseaux Ethernet 10 Gigabits
- Câble très fin et flexible
- Pour une utilisation dans des espaces confinés
- Résistant grâce à la protection anti-pliure moulée
- Affectation des broches: 1: 1 selon EIA / TIA568, 8 fils
- Structure: fil à 8 conducteurs

**Les produits ROLINE GREEN sont uniquement pourvus d'une étiquette en papier et construits avec des matériaux TPE sans halogène; ils sont livrés sans sacs et attaches en plastique.**

| Caractéristiques techniques |              |
|-----------------------------|--------------|
| Constructeur                | ROLINE GREEN |

|                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Groupe de produits                     | Câble Twisted Pair                                                 |
| Types de produits                      | Cordon UTP                                                         |
| Couleur                                | noir                                                               |
| Longueur                               | 2 m                                                                |
| Comprend                               | Câble sans sac plastique, juste marqué par une étiquette en papier |
| Type de protection                     | UTP                                                                |
| Qualité de transmission                | Cat6A / Class EA                                                   |
| Nombre de fils                         | 8                                                                  |
| Type de fils                           | Tresse                                                             |
| Croisé                                 | non                                                                |
| Câble fin                              | oui                                                                |
| Couleur (douille)                      | noir                                                               |
| Câble LSOH                             | oui                                                                |
| Matériel du manteau extérieur du câble | LSOH-TPE                                                           |
| Type de connecteur face 1              | RJ-45                                                              |
| Genre du connecteur face 1             | Mâle                                                               |
| Type de connecteur face 2              | RJ-45                                                              |
| Genre du connecteur face 2             | Mâle                                                               |
| Connecteur type RJ45                   | Standard                                                           |
| Poids                                  | 32.9 g                                                             |
| Hauteur du colis                       | 20 mm                                                              |
| Largeur du colis                       | 100 mm                                                             |
| Profondeur du colis                    | 100 mm                                                             |
| Poids du paquet                        | 0.034 kg                                                           |