


# VALUE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, connecteurs Low-Loss, turquoise, 0,5 m

<b>Numéro d'article</b>	21.99.8820
<b>Constructeur</b>	VALUE
<b>Référence constructeur</b>	21.99.8820
<b>EAN (pièce unique)</b>	7630049616776



- Vers le futur en toute sécurité! La qualité des fibres OM3 associée à des connecteurs "Low-Loss" assure une qualité de transmission particulièrement bonne, même à de très grandes largeurs de bandes.
- Les câbles, confectionnés avec des connecteurs "Low-Loss", affichent des valeurs particulièrement bonnes en ce qui concerne l'atténuation de signal et la réflexion. A titre de comparaison:
  - Atténuation typique d'un câble LC standard: 0,5 dB
  - Atténuation typique d'un câble LC "Low-Loss": 0,15 dB
- Tous les câbles sont livrés en version Duplex avec des fibres 50/125µm
- Remarque: les câbles ne sont disponibles que dans les longueurs suivantes: 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m et 10m
- Couleur: turquoise

## Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Câble fibre optique
Types de produits	Câble Patch FO OM3

Couleur	turquoise
Longueur	0.5 m
Nombre de fibres	2
Structure des fils	fil compact
Type de câble	Câble Duplex
Câble extérieur	non
Diamètre de fibre	50/125µm OM3
Raccordement	LC / LC
Type de connecteur face 1	LC
Connecteur face 1 Ferrule	low loss
Type de connecteur face 2	LC
Connecteur face 2 Ferrule	low loss
Embout de soulagement en kevlar	oui
Ø externe du câble	2 x 4 mm
Manteau externe du câble	LS0H
Câble LSOH	oui