

# HL-1D-SET - Feuchte- und Temperatur-Datenlogger mit Kabel und Software

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 24.01.0101    |
| <b>Hersteller</b>          | ROTRONIC      |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | HL-1D-SET     |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 7611990505913 |



## Feuchte- und Temperatur-Datenlogger. Kompakt, präzise und preiswert.

- Hohe Messgenauigkeit von  $\pm 3,0$  %rF und  $\pm 0,3$  °C
- Kompakte Bauform mit hohem IP-Schutz
- Hohe Speicherkapazität: 32'000 Messwerte
- Programmierbare Start- und Stoppzeit mittels HW4-Software
- MIN/MAX/AVG Funktion
- Kostenlose Auswerte- und Konfigurations-Software HW4-lite (Es können maximal 3 Geräte gleichzeitig angeschlossen werden)
- Schnelle Datenauswertung und Dokumentation am PC
- Sehr lange Batterielevensdauer (bis zu 3 Jahren)
- FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5 konforme Software HW4

### Technische Daten

|               |            |
|---------------|------------|
| Hersteller    | ROTRONIC   |
| Produktgruppe | Messgeräte |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Produkttyp          | Datenlogger   |
| Lieferumfang        | HL-1D, Batterie, Kurzbedienungsanleitung, Funktion- und Kalbrierzertifikat, HW4-lite Key, AC0003 Standardkabel, 1.8m, Weiss, USB / Mini USB |
| Genauigkeit         | 3 %rF / 0.3 °C @ 23 °C  |
| Anzeige             | LCD 2 Zeilen  |
| Schnittstellen      | USB-Mini Anschluss  |
| Messwertspeicher    | 32'000 Messwerte  |
| Speicherintervall   | 30 s...24 h   |
| Einsatzbereich      | 0...100 %rF / -20...70 °C nicht kondensierend   |
| Abmessung (BxHxT)   | 90x60x23 mm   |
| Messgrösse          | Feuchte und Temperatur  |
| Gehäuseschutzart    | IP67  |
| Prüfzeichen         | CE  |
| Batterie            | 1x CR2  |
| Batterielebensdauer | 3 Jahre (bei 1 Std. Logintervall)   |
| Gewicht             | 85 g  |