


VELCRO® Extra Thin Fixation 25m bande crochets 25m bande velours, crochets & velours 20mm blanc

Numéro d'article	25.16.6015
Constructeur	VELCRO
Référence constructeur	VEL-PS20015
EAN (pièce unique)	8412355200158



Bande en plastique extrudé VELCRO®. Profil bas. Velcro auto-adhésif pour une variété de surfaces (aluminium, acier inoxydable, verre, contreplaqué, polyester, polyéthylène et polypropylène). Non compatible avec le vinyle PVC. Bonne puissance de collage initiale.

Matériel: Polypropylène Polyamid, Durée de l'intervalle de trame: moyenne, Puissance d'adhérence: 2 N/cm, Tension de cisaillement: 30 N/cm², Tension: 10 N/cm², Température de fonctionnement de la colle: -15°C à +60°C, Recommandations adhésives: température optimale entre 18°C et 20°C, Humidité relative entre 40% et 60%

VELCRO® Professional Series

Les systèmes de fixation pour l'industrie de la marque VELCRO® constituent une alternative "verte" pour les fabricants, architectes et entreprises et peuvent aider à la certification selon des systèmes d'évaluation écologiques (par exemple, le système d'évaluation des bâtiments écologiques). Ces solutions de montage réduisent l'utilisation de composés organiques volatils (COV), empêchent le dégazage de l'adhésif et réduisent les déchets de construction tout en réduisant les efforts d'installation. Les systèmes de fixation pour l'industrie de VELCRO® nécessitent peu d'outils, sont faciles à remplacer et à déplacer, évitent d'endommager les surfaces de bâtiment, conviennent à de larges plages de températures et de conditions météorologiques et augmentent la productivité et les coûts de main-d'œuvre.

Remarque: photo non-contractuelle

Caractéristiques techniques

Constructeur	VELCRO
Groupe de produits	Fixation de câbles
Types de produits	VELCRO® Attache câbles "Professional"
Couleur	blanc
Longueur	25 m