

ROLINE 19" Baie réseau Pro 47U, 600x600 LxP Porte verre gris

Numéro d'article	26.21.0068
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	26.21.0068
EAN (pièce unique)	7630049600690



ROLINE Armoire réseau 19 pouces Pro 47 UH 600x600 LxP porte vitrée grise

Les baies réseau de la série ROLINE Pro ont été conçues pour permettre un câblage réseau particulièrement confortable et flexible.

Avec des entrées à brosses dans le toit et le fond (à partir de 26U et 800 mm de largeur), une entrée coulissante dans le châssis du fond avec joint en caoutchouc mousse ainsi que des joints balai au-dessus et en dessous de la porte arrière (à partir de 26U), elles offrent de multiples possibilités d'utilisation pour différents scénarios d'application. Des chemins de câbles verticaux avec cache, installés à côté des profilés (à partir de 800 mm de largeur) complètent le design. Un toit amovible avec des fentes d'aération améliore la circulation de l'air et permet d'installer facilement un module de ventilation. Ce module peut être monté et démonté par le haut sans que les composants à l'intérieur ne soient affectés.

L'intérieur est équipé de deux paires de profilés galvanisés 19", lisibles dans les deux sens et réglables en profondeur. Ils sont en outre reliés à des traverses de profondeur supplémentaires dans l'armoire. Chaque baie est constituée d'une construction robuste en acier avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 1,5 mm de tôle d'acier.

La peinture est réalisée au moyen d'un revêtement par poudre électrostatique dans les couleurs standard gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Les parois latérales et les portes amovibles modulaires améliorent l'accessibilité. Il est possible de changer la charnière de la porte. Les armoires sont également entièrement démontables si nécessaire.

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE

Groupe de produits	Armoires 19"/-10"
Types de produits	Armoire au sol 19"
Couleur	gris
Comprend	Armoire réseau 19 pouces Pro 47 UH, kit de câble de mise à la terre, kit de montage pour demi-cylindre profilé, 2x clés, kit d'installation (vis, écrous cage, rondelles), instructions
Unité de hauteur	47 U
Profondeur minimale du rack prise en charge	360 mm
Profondeur maximale du rack prise en charge	540 mm
conditions de livraison	entièrement monté
Groupe de matériaux	Acier
Montage mural	non
Pieds d'ajustement	oui
Capacité de poids maximale	600 kg
Classe de protection (Code IP)	IP20
Insonoriser	non
Face	Porte en verre
Rails de crémaillère	oui
Toit	Toit amovible
Panneaux latéraux inclus	oui
Panneaux latéraux amovibles	oui
Porte avant amovible	oui
Porte arrière amovible	oui
Sol	Plaque de fond coulissante
Ventilation	passif
Couleur RAL	RAL 7035 Gris clair

Hauteur	2276 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	600 mm
Poids	81.3 kg
Hauteur du colis	2416 mm
Largeur du colis	680 mm
Profondeur du colis	680 mm
Poids du paquet	85.1 kg