

ROLINE 19" Boîtier mural Pro 16U, 600x600 LxP pivotant en 2 parties noir

Numéro d'article	26.21.0183
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	26.21.0183
EAN (pièce unique)	7630049601864



ROLINE 19" Boîtier mural Pro 16U 600x600 pivotant en 2 parties noir

Les boîtiers muraux de la série ROLINE Pro ont été spécialement conçus pour un câblage réseau flexible. Grâce à la charnière intégrée dans le cadre arrière, le boîtier peut être rabattu sur le côté si nécessaire. Chaque armoire dispose d'une entrée de câble coulissante dans le toit avec un joint en caoutchouc mousse. La paroi arrière et le fond sont pourvus d'entrées de câbles découpées et de caches en plastique. Le cadre arrière est équipé de brosses en haut et en bas. Pour l'installation d'un module de ventilation, le châssis de toit est déjà pourvu d'une découpe appropriée. À l'intérieur se trouvent des rails profilés 19" galvanisés, lisibles dans les deux sens et réglables en profondeur. Le cadre arrière comporte en outre une perforation 19 ». Chaque armoire est constituée d'une structure métallique robuste en tôle d'acier d'une épaisseur maximale de 1,5 mm et est revêtue d'une poudre électrostatique dans les couleurs standard gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Des panneaux latéraux modulaires verrouillables et amovibles ainsi qu'une porte frontale verrouillable et amovible améliorent l'accessibilité. La charnière de la porte peut être changée.

Le montage mural s'effectue en deux étapes simples : Le cadre du boîtier est monté au mur dans le sens d'ouverture souhaité et ensuite relié au boîtier. En option, les boîtiers muraux de la série ROLINE Pro peuvent également être utilisés de manière autonome avec des pieds de mise à niveau ou des roulettes.

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE

Groupe de produits	Technique 10" / 19"
Types de produits	Boîtier mural 19"
Couleur	noir
Comprend	Coffret mural 19 pouces Pro, kit de câble de mise à la terre, kit d'installation (vis, écrous cage, rondelles), 2x clés, instructions de montage
Unité de hauteur	16 U
Profondeur minimale du rack prise en charge	320 mm
Profondeur maximale du rack prise en charge	450 mm
conditions de livraison	entièrement monté
Groupe de matériaux	Acier
Montage mural	oui
Pieds d'ajustement	non
Capacité de poids maximale	50 kg
Classe de protection (Code IP)	IP20
Insonoriser	non
Face	Porte en verre
Rails de crémaillère	oui
Panneaux latéraux inclus	oui
Panneaux latéraux amovibles	oui
Porte avant amovible	oui
Porte arrière amovible	non
Ventilation	passif
Couleur RAL	RAL 9005 Noir foncé
Hauteur	818 mm
Largeur	600 mm

Profondeur	600 mm
Poids	44.2 kg
Hauteur du colis	818 mm
Largeur du colis	635 mm
Profondeur du colis	660 mm
Poids du paquet	47.4 kg