

ROLINE 19" Baie serveur Basic 26U, 600x1000 LxP

Porte perforée noir

Numéro d'article	26.21.0203
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	26.21.0203
EAN (pièce unique)	7630049602069



ROLINE 19" Baie serveur Basic 26U 600x1000 LxP, porte perforée, noire

Les armoires réseau de la série ROLINE Basic ont été conçues pour permettre une extension simple et particulièrement rentable du réseau.

Grâce à des entrées de câbles placées de manière stratégique, une installation sans effort est garantie en fonction de l'application. L'entrée de câbles se trouve dans le châssis inférieur, protégée par une plaque de recouvrement vissée et positionnée dans la zone centrale arrière. Pour les armoires d'une largeur supérieure à 800 mm, des entrées de câbles supplémentaires avec un couvercle en plastique sont ajoutées à gauche et à droite. Celles-ci sont également intégrées dans le toit (une fois pour une armoire de 600 mm de largeur, trois fois pour une armoire de 800 mm de largeur).

Pour l'installation d'un module de ventilation, le châssis du toit est également pourvu d'une zone découpée. L'intérieur est équipé de deux paires de profilés galvanisés 19 », lisibles dans les deux sens et réglables en profondeur. Ils sont en outre reliés à des traverses de profondeur supplémentaires dans l'armoire. Chaque armoire est constituée d'une construction robuste en acier, avec une épaisseur de matériau pouvant atteindre 1,5 mm de tôle d'acier.

La peinture est réalisée au moyen d'un revêtement par poudre électrostatique dans les couleurs standard gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Des parois latérales et arrière amovibles ainsi qu'une porte frontale verrouillable et amovible améliorent l'accessibilité. Il est possible de changer la charnière de la porte. De plus, grâce à leur construction démontable, les armoires peuvent être entièrement démontées en cas de besoin.

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Armoires 19"/-10"
Types de produits	Armoire serveur 19"
Couleur	noir
Comprend	Armoire serveur 19 pouces Basic, jeu de câbles de mise à la terre, jeu d'installation (vis, écrous cage, rondelles), 2x clés, instructions
Unité de hauteur	26 U
Profondeur minimale du rack prise en charge	630 mm
Profondeur maximale du rack prise en charge	950 mm
conditions de livraison	entièrement monté
Groupe de matériaux	Acier
Armoire pour serveur	oui
Montage mural	non
Pieds d'ajustement	oui
Capacité de poids maximale	600 kg
Classe de protection (Code IP)	IP20
Insonoriser	non
Face	Porte en métal perforée
Rails de crémaillère	oui
Panneaux latéraux inclus	oui
Panneaux latéraux amovibles	oui
Porte avant amovible	oui
Porte arrière amovible	oui
Ventilation	passif

Couleur RAL	RAL 9005 Noir foncé
Hauteur	1300 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	1000 mm
Poids	70 kg
Hauteur du colis	1440 mm
Largeur du colis	1080 mm
Profondeur du colis	680 mm
Poids du paquet	73.6 kg