

ROLINE 19" Baie réseau Basic 26U, 600x600 LxP

Porte verre noir

Numéro d'article	26.21.0204
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	26.21.0204
EAN (pièce unique)	7630049602076



ROLINE 19" Baie réseau Basic 26U 600x600 Porte en verre, noire

Les baies réseau de la série ROLINE Basic ont été conçues pour permettre une extension simple et particulièrement rentable du réseau.

Grâce à des entrées de câbles placées de manière stratégique, l'installation se fait sans effort. L'entrée de câbles se fait par le châssis inférieur, protégée par une plaque de recouvrement vissée et positionnée dans la zone centrale arrière. Pour les armoires d'une largeur supérieure à 800 mm, des entrées de câbles supplémentaires avec couvercle en plastique sont ajoutées à gauche et à droite. Celles-ci sont également intégrées dans le toit (une fois pour une armoire de 600 mm de largeur, trois fois pour une armoire de 800 mm). Pour l'installation d'un module de ventilation, le châssis du toit est également pourvu d'une zone découpée. Le module ne peut être monté et démonté que par l'intérieur. L'intérieur est équipé de deux paires de profilés galvanisés 19", lisibles dans les deux sens et réglables en profondeur. Ils sont en outre reliés à des traverses de profondeur supplémentaires dans l'armoire. Chaque armoire est constituée d'une construction robuste en acier, avec une épaisseur de matériau pouvant atteindre 1,5 mm de tôle d'acier.

La peinture est réalisée au moyen d'un revêtement par poudre électrostatique dans les couleurs standard gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Des parois latérales et arrière amovibles ainsi qu'une porte frontale verrouillable et amovible améliorent l'accessibilité. Il est possible de changer la charnière de la porte. De plus, grâce à leur construction démontable, les armoires peuvent être entièrement démontées en cas de besoin.

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Armoires 19"/-10"
Types de produits	Armoire au sol 19"
Couleur	noir
Comprend	Armoire réseau 19 pouces Basic, kit de câble de mise à la terre, kit d'installation (vis, écrous cage, rondelles), 2x clés, instructions
Unité de hauteur	26 U
Profondeur minimale du rack prise en charge	290 mm
Profondeur maximale du rack prise en charge	550 mm
conditions de livraison	entièrement monté
Groupe de matériaux	Acier
Montage mural	non
Pieds d'ajustement	oui
Capacité de poids maximale	600 kg
Classe de protection (Code IP)	IP20
Insonoriser	non
Face	Porte en verre
Rails de crémaillère	oui
Toit	Toit non amovible (fixe)
Panneaux latéraux inclus	oui
Panneaux latéraux amovibles	oui
Porte avant amovible	oui
Porte arrière amovible	oui
Sol	Plaque de fond découpée
Ventilation	passif

Couleur RAL	RAL 9005 Noir foncé
Hauteur	1300 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	600 mm
Poids	53 kg
Hauteur du colis	1440 mm
Largeur du colis	680 mm
Profondeur du colis	680 mm
Poids du paquet	56.4 kg