

optiRACK "silent" passive 12UH, 612x555x600mm, isolation phonique

Numéro d'article 26.50.0960

Constructeur APRANET

Référence constructeur 35-0001-60



optiRACK "silent"

- Boîtier à isolation phonique et porte en verre
- Parois amovibles
- Montage 19" en 12 UH profondeur variable
- Passive: grille d'aération pour une ventilation passive du boîtier

Caractéristiques techniques

Constructeur	APRANET
Groupe de produits	Armoires 19"-/10"
Types de produits	châssis de réseaux
Armoire pour serveur	non
Unité de hauteur UH	12
Socle	non
Socle avec avec protection d'inclinaison	non
Hauteur	612 mm
Largeur	555 mm
Profondeur	600 mm

Dimensions (HxLxP)	612 x 555 x 600 mm
--------------------	--------------------

sans socle

Profondeur utile en mm	450
------------------------	-----

Face	Porte en verre
------	----------------

Paroi latérale	Paroi
----------------	-------

Plan de 19	avant
------------	-------

Toit	fermé
------	-------

Sol	fermé
-----	-------

Ventilation	passif
-------------	--------

Kit de mise à la terre monté	oui
---------------------------------	-----

Ventilateur adaptable	oui
-----------------------	-----

Couleur (bâti)	RAL 7035 gris clair
----------------	---------------------

Couleur (enveloppe)	RAL 7035 gris clair
---------------------	---------------------

Couleur (profile)	RAL 5014 bleu
-------------------	---------------

Particularités techniques	isolation phonique
---------------------------	--------------------