

GREENPASS-QR

Grüner Pass-Scanner - EU COVID-Zertifikat
Ethernet- und WiFi-Verbindung | Mehrsprachig
Verifiziert aller Arten von Covid-Zertifikaten
Authentifizierung über EU-Länderservern
Plug&Play | Wand- oder Aufputzmontage
Relaisausgang für Türen oder Alarm



Eigenständiger QR-Leser für die Zutrittskontrolle
Identifikation per Covid-Nachweis Green Pass EU
Plug and Play
Anzeige 5" IPS-Farbdisplay
TCP / IP- und WiFi-Kommunikation
Erlaubt Covid-Impfbescheinigungen 19
Ermöglicht PCR-negative Zertifikate
Erlaubt negative Bescheinigungen durch Antigentest
Erlaubt Zertifikate von Überwindung der Covid-Krankheit 19
Erlaubt SuperGreenpass in Italien
Stand-alone-Betriebsart
DC-Stromversorgung 5V USB
Individuell konfigurierbares Hintergrundbild
Automatische Aktualisierung der Firmware
Verbindung mit Servern zur Datenaktualisierung
Integrierter Controller (Relais oder Alarm)
Montage an Wand, Stativ oder horizontalen Flächen

Spezifikationen

Betriebsarten	EU Grünes-Zertifikat-Leser mit Alarm- oder Türausgangsaktivierung
Arten von Zertifikaten	Covid-Impfbescheinigungen 19 PCR-negative Zertifikate Negative Bescheinigungen durch Antigentest Zertifikate zur Überwindung der Covid-Krankheit 19 Super Greenpass Konfiguration für Italien
Überprüfung von Zertifikaten	Aktualisierung und Authentifizierung bei Servern. Erforderliche Mindestverbindung: 15 min pro Tag für sein korrektes Funktionieren
Länder mit einem kompatiblen Reisepass	Spanien, Frankreich, Portugal, Italien, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Belgien, Zypern, Dänemark, Griechenland, Lettland, Litauen
Bildschirm	5" HD IPS-Hochauflösung mit anpassbarem Hintergrundbild
Kommunikation	TCP/IP, Ethernet und WiFi
Ausgänge	Relais (konfigurierbar als Öffnungs- oder Alarmrelais)
Audio	Mehrsprachige akustische Meldung und Lautstärke konfigurierbar
Sprachen	Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Niederländisch, Ukrainisch, Russisch, Rumänisch, Tschechisch, Griechisch, Spanisch und Belgisch
Stromversorgung	DC 5 V / 2 A (10W max.). Über USB.
Schutzgrad	Innenraum
Temp. Arbeitsweise	0° C ~ +50° C
Installation	Tischgerät, Wandhalterung, Stativ
Abmessungen	87 (L) x 164 (H) x20 (B) mm
Gewicht	2.1 Kg